


TECHNICAL CATALOGUE



**Fan Coil
Floor Type**

Content

4	Introduction
8	Nomenclature
9	Component & Feature
10	Options
11	Technical data
12	Dimensions
13	Performance data / Cooling
20	Performance data / Heating
23	Electrical data
23	Sound data
23	Operating Limit
24	Wiring
24	Correction factors
25	Selection Procedure



Introduction

ARVAND fan coil units are designed and manufactured in a wide range to meet today's requirements of performance and comfortability. These Fan coils have four major types include; ceiling mounted, floor standing, cassette type. Concealed and exposed ceiling mounted fan coils are available in two version; SABA & NASIM. These series of fan coils have the air volume range from 340 to 2040 m³/hr (200-1200 cfm) and features qualified construction, good performance and easy installation. SABA series is manufactured in 2Pipe system while NASIM series is available in 2 pipe & 4 pipe. in 4Pipe fan coils cooling and heating coils are separated. The most important feature in NASIM series is slimness and space-saving in comparison with SABA. ARVAND fan coils are engineered to have quiet operation and are one of the extremely quiet fan coils in market.


4way cassette fancoils in ARVAND are available in 2pipe and 4 pipe with airflow range from 510 to 1360 m³/hr (300-800cfm). quiet operation and beautiful design make them a good choice for any space.

All models are constructed of high resistance galvanized steel within low noise electro motors and centrifugal fan. On request it is possible to provide fin with hydrophilic coating, the performance is improved and the condensed water can be collected easily. Furthermore, all the units can be equipped with advanced electronic control options for more comfortability and energy saving.

شرکت یکتا تهویه ارونده فن کویل های متنوعی را به جهت پاسخ به نیازهای مختلف بازار طراحی و تولید کرده است. این فن کویل ها در چهار گروه شامل : فن کویل های سقفی، زمینی، کاستی و کانالی ساخته می شوند. فن کویل های سقفی روکار و توکار در دو سری نسیم و صبا، و فن کویل های زمینی در سری صبا عرضه می شوند. هواهی این فن کویل ها در محدوده‌ی (۲۰۰-۱۲۰۰ cfm) بوده و دارای ساختار با کیفیت، عملکرد مناسب و نصب آسان هستند. فن کویل های سری صبا به صورت دولوله‌ای و سری نسیم در دو نوع دو لوله‌ای و چهار لوله‌ای طراحی و ساخته شده‌اند که در مدل‌های چهارلوله‌ای، کویل گرمایش و سرمایش از هم مجرزا می‌باشد. مهمترین ویژگی فن کویل های سری صبا که آن را از بقیه متمایز می‌کند ابعاد آن است که سبب می‌شود برای فضاهای کوچک نیز مناسب باشد. یکی از اهداف شرکت ارونده در راستای فراهم کردن آسایش بیشتر، کاهش سطح صدا بوده است که با تلاش، به این مهم دست یافته و یکی از کم صدایترین فن کویل های موجود در بازار را ارائه کرده است.


در شرکت یکتا تهویه ارونده، فنکویلهای کاستی از نوع چهار طرفه بوده و به صورت دولوله و چهار لوله ساخته می‌شوند. هواهی این سری از فنکویلهای ۵۱۰-۱۳۶۰ m³/hr، ۸۰۰-۳۰۰ cfm می‌باشد. ظاهری زیبا و عملکردی کم صدا، نصب آسان و قابلیت اتصال به BMS از ویژگی های قابل توجه این سری از فنکویلهای شرکت ارونده می‌باشد.

تمامی فنکویلهای شرکت ارونده از ورق گالوانیزه با استحکام بالا ساخته شده و مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ کم صدا هستند. در صورت درخواست امکان ارائه فین ها با روکش هیدروفیلیک وجود دارد که سبب بهبود عملکرد دستگاه و جمع آوری بهتر آب کندانس می‌گردد. علاوه بر این در تمامی فنکویلهای قابلیت نصب تجهیزات کنترلی به جهت فراهم کردن راحتی بیشتر و کاهش مصرف انرژی وجود دارد.




FLOOR TYPE
FANCOIL

فنکویل زمینی





NOMENCLATURE



Casing

ARVAND AFF series casing are constructed of high resistance galvanized steel. It is insulated by EPDM for energy saving and reducing the sound level. Using high tech machines in manufacturing procedure guaranteed the quality of casing.

Fan assembly

ARVAND uses YILIDA forward curve centrifugal fan. it is made of galvanized steel and statically and dynamically balanced. Due to the integrated structure it's fully balanced even in high speed. So it features low sound level.

Electric motor

Electromotors are single phase ELECTROGEN motors manufactures under the license of Sisme from Italy. They have seven speeds with the capability of using three speeds. Motors are available in one or two shaft type and offers IP20 level of protection. They are High quality electrical motors with low noise bearing that do not require lubrication. High electrical efficiency, low energy consumption and long and grime out of the coil and protect coil from water droplets service life are the special features of these electro motors.

Filter

In all fan coil models, Cleanable polypropylene or aluminum filter with G2 Efficiency class, are used. These heat and corrosion resistant Air filters are washable and easy to remove for cleaning. Filter frame is made of galvanized steel.

Coil

in Arvand AFC series, coils are constructed of 1.2 inch copper tubes. So coils meet less pressure drop and higher heat transfer efficiency. Using sinusoidal corrugated fins help the flow to mix better and reduce the bypass factor. Arvand improves coil performance on request by using hydrophilic coated fins. They also keep the dust Each coil is leak tested at 10 bar and is suitable for up to 8 bar working pressure. on the customer demand coils can be manufactured for working pressure up to 15bar.

Water connections may be located on the left or right of body face and are fitted with air vent.

بدنه
بدنه کلیه فن کویل های شرکت اروند، از ورق گالوانیزه مرغوب ساخته شده است. تمامی جداره های داخلی دستگاه برای جلوگیری از اتلاف انرژی و همچنین کاهش سطح صدا با عایق EPDM با ضخامت مناسب پوشانده شده است.

فن

شرکت اروند از فن های برنده معتبر yilida در ساخت فن- کویل ها استفاده می کند. این فن ها از جنس ورق گالوانیزه بوده، از نوع سانتریفیوژ فوروارد هستند و به صورت استاتیکی و دینامیکی بالанс شده اند. از مزیت های این فن ها می توان به حفظ بالанс در سرعت های بالا و پایین بودن سطح صدا در آنها اشاره کرد.

الکتروموتور

الکتروموتورهای مورد استفاده شرکت اروند از برنده الكتروژن، تحت لیسانس Sisme ایتالیا می باشند. این الکتروموتورها تک فاز بوده و در انواع تک شفت و دو شفت به کار گرفته می - شوند. کلاس حفاظتی آن ها IP20 بوده و امکان کار در سه سرعت مختلف را برای فن فراهم می کنند. برای کاهش لرزش دستگاه، در نصب موتورها از لرزه گیرهای لاستیکی استفاده می شود. این موتورها نیازی به روغنکاری نداشته و سطح صدای پایینی دارند. مصرف انرژی پایین و طول عمر بالا از دیگر مزیت های این موتورها می باشد.

فیلتر

در کلیه فنکویل های شرکت اروند، فیلترهایی از جنس آلومینیوم یا پلی پروپیلن تعبیه شده است. این فیلترها در برابر حرارت و خوردگی مقاومت بالایی دارند، کاملا در دسترس هستند و قابلیت سیستم شناسی دارند. قاب این فیلترها از ورق گالوانیزه ساخته شده است.

کویل

در شرکت اروند، در ساخت کویل ها از لوله های مسی با قطر 1.2in استفاده می شود. به همین سبب کویل ها افت فشار کمتر و راندمان حرارتی بیشتری دارند. فین های به کار رفته در این کویل ها از نوع روکش دار و موج سینوسی هستند که موجب اختلاط بهتر و کاهش ضربت کنار گذر می شوند. در صورت درخواست امکان ارائه فین ها با روکش هیدروفیلیک وجود دارد که سبب بهبود عملکرد دستگاه و جمع آوری بهتر آب کندانس می گردد. کلیه کویل ها پس از ساخت در فشار ۱۰ بار تست می گردند. در شرایط خاص امکان تامین کویل با فشار کاری تا ۱۵ بار نیز فراهم است.

TECHNICAL DATA

مدل صبا / دو لوله

Drain pan

Drain pan is constructed of galvanized steel and insulated by EPDM. It is extended all over the coil length and collectors to safe operation without drain drop down in ceiling.

Cabinet

In floor type exposed fancoils cabinets are constructed of galvanized steel and are finished with an electrostatically powder coating. The finish is attractive white color to blend with any decor. Cabinet can be easily removed for service.

Louveres

ARVAND floor type series equipped by ABS louvers

OPTIONS

2-way,3-way motorized valve

ARVAND AFF series can equipped with 2 or 3 way valves which are used to control the flow to reach desired temperature.



Stainless steel drain pan

Drain pan in AFF series is made of galvanized steel but base on customer request stainless steel drain pan can be constructed.

Room thermostat

Room thermostat will sense air temperature and communicate with fan coil system. ARVAND provide Multifunction thermostat for customers.



Carbon active filters

In all fan coil models Cleanable polypropylene or aluminum filter with G2 Efficiency Class is used. Carbon active filters which have good Performance in gas filtration can be used as an option.



Connections

Left or right hand piping connection is available.

سینی تخلیه
سینی تخلیه در فنکویل ها ای زمینی سری صبا، تمام طول کویل را پوشش می دهد. در شرکت اروند، این سینی از ورق گالوانیزه با کیفیت بالا ساخته شده و جدار خارجی آن توسط عایق EPDM پوشانده شده است.

کابینت
کابینت در فن کویل های زمینی روکار، از ورق گالوانیزه ساخته شده و دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکی می باشد.

لوور هوا
در فن کویل های زمینی روکار، برای هدایت هوا از لوورهای مقاوم از جنس ABS استفاده شده است.

SABA Version / 2 Pipe AFF-S/*V series

SABA		*02			*03			*04			*06		
Model		High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low
Fan Speed		455	390	320	560	430	350	780	680	570	1020	860	590
Air Delivery (m³/hr)													
Cooling	Total Capacity (kW)	1.69	1.60	1.50	2.75	2.45	2.22	4.07	3.83	3.51	5.47	5.05	4.11
	Sensible Capacity (kW)	1.27	1.19	1.09	1.98	1.72	1.52	2.90	2.69	2.42	3.87	3.51	2.77
	Water Flow Rate (L/min)	4.8			7.9			11.7			15.6		
	Water Pressure Drop (kpa)	2.1			6.3			15.5			30.7		
Heating	Capacity (kW)	5.38	4.91	4.34	7.40	6.20	5.35	10.40	9.48	8.37	13.58	12.09	9.19
	Water Flow Rate (L/min)	4.8			7.9			11.7			15.6		
	Water Pressure Drop (kpa)	1.5			4.6			11.3			22.4		
Fan & Motor	Motor Quantity	1			1			1			1		
	Fan Quantity	1			1			2			2		
	Operating Current (A)	0.15			0.18			0.21			0.26		
	Operating Power (w)	20			23			27			35		
	Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50			220/1/50			220/1/50			220/1/50		
	Sound Pressure Level (dbA)	38	34	29	40	33	29	39	35	31	39	35	29
	Weight (kg)	28			31			37			41		

شیر دوراهی، سه راهی برقی

در صورت در نظر گرفتن سیستم کنترلی برای فنکویل، از شیرهای دوراهی یا سه راهی برقی جهت کنترل میزان جریان آب استفاده می شود. در صورت درخواست مشتری، این شیرها بر روی فنکویل های شرکت اروند نصب خواهند شد.

سینی تخلیه استیل

در شرکت تهویه اروند، سینی تخلیه در تمامی فنکویل ها از ورق گالوانیزه ساخته می شود. در صورت درخواست مشتری از استیل استیل برای ساخت سینی استفاده خواهد شد.

ترموستات

جهت سنجش دمای محیط و تنظیم کارکرد فن کویل، امکان به کارگیری ترمومترات به همراه فنکویل ها وجود دارد.



فلترهای کربن اکتیو

در تمامی فنکویل های شرکت اروند، فیلترهای آلومینیومی یا پلی پروپیلن به کار رفته است. بنا بر درخواست مشتری امکان نصب فیلترهای کربن اکتیو که توانایی خوبی در جذب بو و گازهای سمی دارند نیز وجود دارد.



اتصالات

در تمامی مدل ها امکان اتصال لوله های کویل در هر دو جهت چپ و راست بر حسب نیاز مشتری وجود دارد.

SABA		*08			*10			*12		
Model		High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low
Fan Speed		1380	1060	880	1700	1240	820	2080	1500	1000
Air Delivery (m³/hr)										
Cooling	Total Capacity (kW)	7.28	6.41	5.79	7.78	6.81	5.51	9.60	8.34	6.74
	Sensible Capacity (kW)	5.17	4.44	3.95	5.66	4.80	3.74	6.98	5.86	4.58
	Water Flow Rate (L/min)	20.8			22.2			27.5		
	Water Pressure Drop (kpa)	58.5			10.8			17.5		
Heating	Capacity (kW)	17.93	14.97	13.09	20.96	17.06	12.68	25.41	20.52	15.33
	Water Flow Rate (L/min)	20.8			22.2			27.5		
	Water Pressure Drop (kpa)	42.8			7.9			12.8		
Fan & Motor	Motor Quantity	2			2			2		
	Fan Quantity	3			3			4		
	Operating Current (A)	0.43			0.5			0.58		
	Operating Power (w)	57			66			76		
	Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50			220/1/50			220/1/50		
	Sound Pressure Level (dbA)	44	38	33	46	40	32	49	39	32
	Weight (kg)	49			55			60		




NOTE:

- All the units are being rated under Following conditions:
 - Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB and water inlet/outlet Temperature 7 °C / 12 °C.
 - Heating capacity is based on entering air temperature 20 °C and water inlet temperature 80 °C. Water flow rate and air flow are identical to cooling mode at high speed.
- Sound pressure level on the basis measurements made in compliance with ISO 9614 and EUROTENT certified units; in compliance with ISO 3744 for non-certified units at 1 meter distance.

DIMENSION

Performance Data / Cooling

Unit model number	A(mm)	B(mm)	H(mm)
AFF-S/02/V	844	667	230
AFF-S/03/V	1035	667	230
AFF-S/04/V	1226	667	230
AFF-S/06/V	1417	667	230
AFF-S/08/V	1608	667	230
AFF-S/10/V	1799	667	230
AFF-S/12/V	1990	667	230



SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*V series

مدل صبا / دو لوله

Speed Mode		*02 (200 CFM)																			
		Entering Water Temperature -°C		Entering Air Temperature																	
				DB24°C				DB25°C				DB26°C				DB27°C					
				RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50	RH 50		
High	4	1.41	1.78	6.4	3.5	1.53	2.04	7.3	4.4	1.65	2.31	8.2	5.4	1.77	2.57	9.2	6.6	1.87	2.84	10.1	7.9
	5	1.13	1.36	3.9	1.4	1.26	1.61	4.6	2.0	1.42	1.92	5.5	2.7	1.56	2.22	6.3	3.4	1.68	2.50	7.2	4.2
	6	0.99	1.14	2.7	0.8	1.00	1.21	2.9	0.9	1.06	1.36	3.2	1.0	1.26	1.72	4.1	1.6	1.44	2.08	5.0	2.2
	7	0.94	1.07	2.2	0.5	0.96	1.15	2.4	0.6	0.98	1.24	2.5	0.7	1.00	1.31	2.7	0.7	1.01	1.39	2.8	0.8
Medium	4	1.17	1.34	4.8	2.1	1.26	1.55	5.5	2.7	1.40	1.82	6.5	3.6	1.53	2.10	7.5	4.6	1.64	2.37	8.5	5.7
	5	1.02	1.11	3.2	1.0	1.08	1.26	3.6	1.3	1.12	1.40	4.0	1.5	1.27	1.69	4.8	2.1	1.42	2.00	5.7	2.8
	6	0.93	0.98	2.3	0.6	0.94	1.06	2.5	0.7	0.95	1.13	2.7	0.8	1.00	1.26	3.0	0.9	1.07	1.44	3.4	1.1
	7	0.87	0.91	1.9	0.4	0.89	0.99	2.0	0.5	0.92	1.07	2.2	0.5	0.93	1.16	2.4	0.6	0.95	1.23	2.5	0.7
Low	4	1.10	1.12	4.0	1.5	1.13	1.24	4.4	1.8	1.16	1.36	4.9	2.1	1.25	1.58	5.6	2.7	1.39	1.86	6.7	3.7
	5	0.88	0.88	2.5	0.7	0.95	0.99	2.8	0.8	1.03	1.16	3.3	1.1	1.08	1.30	3.7	1.3	1.11	1.43	4.1	1.5
	6	0.82	0.82	2.0	0.4	0.89	0.90	2.1	0.5	0.90	0.98	2.3	0.6	0.91	1.05	2.5	0.7	0.95	1.16	2.8	0.8
	7	0.75	0.75	1.5	0.3	0.83	0.83	1.7	0.3	0.85	0.91	1.9	0.4	0.87	1.00	2.0	0.5	0.89	1.08	2.2	0.5
5	4	1.25	1.60	5.7	2.9	1.37	1.84	6.6	3.7	1.48	2.08	7.4	4.5	1.58	2.32	8.3	5.5	1.68	2.56	9.2	6.6
	5	0.97	1.17	3.3	1.1	1.10	1.41	4.0	1.6	1.26	1.72	4.9	2.2	1.39	1.99	5.7	2.8	1.50	2.26	6.4	3.5
	6	0.90	1.05	2.5	0.7	0.92	1.13	2.7	0.8	0.93	1.19	2.8	0.8	1.06	1.45	3.5	1.2	1.27	1.84	4.4	1.8
	7	0.86	0.99	2.0	0.5	0.88	1.07	2.2	0.5	0.90	1.14	2.3	0.6	0.91	1.22	2.5	0.7	0.93	1.30	2.6	0.7
5	4	1.03	1.19	4.2	1.7	1.12	1.38	4.9	2.2	1.25	1.64	5.9	3.0	1.36	1.89	6.8	3.8	1.47	2.14	7.7	4.7
	5	0.88	0.96	2.7	0.8	0.93	1.08	3.1	1.0	0.98	1.22	3.5	1.2	1.12	1.50	4.3	1.7	1.27	1.79	5.1	2.3
	6	0.84	0.91	2.2	0.5	0.86	0.98	2.3	0.6	0.88	1.06	2.5	0.7	0.89	1.12	2.7	0.7	0.91	1.21	2.9	0.9
	7	0.80	0.85	1.7	0.3	0.82	0.92	1.9	0.4	0.84	0.99	2.0	0.5	0.85	1.07	2.2	0.5	0.87	1.14	2.3	0.6
9	4	0.96	0.98	3.5	1.2	0.99	1.10	3.9	1.4	1.02	1.21	4.3	1.7	1.11	1.42	5.1	2.3	1.24	1.68	6.0	3.1
	5	0.82	0.82	2.3	0.6	0.85	0.89	2.5	0.7	0.88	0.98	2.8	0.8	0.94	1.13	3.3	1.0	0.97	1.26	3.6	1.2
	6	0.76	0.76	1.8	0.4	0.81	0.83	2.0	0.4	0.83	0.91	2.2	0.5	0.84	0.98	2.3	0.6	0.85	1.05	2.5	0.6
	7	0.70	0.70	1.4	0.2	0.76	0.77	1.6	0.3	0.78	0.85	1.7	0.3	0.80	0.92	1.9	0.4	0.81	1.00	2.0	0.5
5	4	1.07	1.38	4.9	2.2	1.18	1.60	5.7	2.9	1.27	1.81	6.5	3.5	1.36	2.02	7.2	4.3	1.45	2.24	8.0	5.2
	5	0.82	0.99	2.8	0.8	0.85	1.07	3.1	1.0	1.07	1.46	4.2	1.6	1.19	1.72	4.9	2.2	1.29	1.96	5.6	2.7
	6	0.79	0.95	2.3	0.6	0.81	1.01	2.4	0.6	0.82	1.08	2.6	0.7	0.87	1.18	2.8	0.8	1.05	1.53	3.7	1.3
	7	0.76	0.89	1.8	0.4	0.78	0.96	2.0	0.4	0.79	1.02	2.1	0.5	0.81	1.09	2.2	0.5	0.86	1.21	2.5	0.7
7	4	0.86	1.00	3.6	1.2	0.95	1.18	4.2	0.3	1.07	1.42	5.1	2.3	1.18	1.65	5.9	3.0	1.27	1.87	6.7	3.7
	5	0.78	0.87	2.5	0.7																

SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*V series

Speed Mode	Entering Water Temperature °C	*03 (300 CFM)																								
		Entering Air Temperature																								
		DB 24°C					DB 25°C					DB 26°C					DB 27°C					DB 28°C				
		RH 50					RH 50					RH 50					RH 50					RH 50				
		Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop					
		kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa					
High	5	4	2.05	2.70	9.6	9.3	2.19	3.02	10.8	11.3	2.33	3.35	12.0	13.5	2.47	3.69	13.2	16.1	2.60	4.04	14.4	18.8				
		5	1.83	2.34	6.7	4.8	1.99	2.68	7.7	6.2	2.14	3.02	8.6	7.6	2.29	3.37	9.6	9.2	2.43	3.72	10.6	11.0				
		6	1.52	1.87	4.5	2.4	1.74	2.27	5.4	3.3	1.92	2.65	6.3	4.4	2.09	3.02	7.2	5.5	2.24	3.38	8.1	6.7				
		7	1.35	1.59	3.3	1.4	1.43	1.79	3.7	1.7	1.61	2.15	4.4	2.3	1.83	2.58	5.3	3.2	2.02	2.99	6.1	4.1				
	7	4	1.72	2.08	7.5	5.8	1.88	2.42	8.6	7.5	2.03	2.75	9.8	9.5	2.18	3.09	11.1	11.6	2.32	3.44	12.3	14.0				
		5	1.50	1.75	5.0	2.8	1.63	2.03	5.8	3.7	1.81	2.39	6.8	5.0	1.98	2.75	7.9	6.3	2.13	3.11	8.9	7.9				
		6	1.38	1.55	3.7	1.7	1.44	1.72	4.1	2.0	1.52	1.93	4.6	2.5	1.73	2.34	5.6	3.5	1.91	2.72	6.5	4.5				
		7	1.16	1.23	2.5	0.8	1.23	1.39	2.9	1.1	1.36	1.66	3.4	1.4	1.42	1.84	3.8	1.7	1.62	2.25	4.6	2.4				
	9	4	1.51	1.62	5.8	3.7	1.54	1.77	6.3	4.3	1.70	2.10	7.5	5.8	1.86	2.45	8.8	7.6	2.01	2.81	10.0	9.7				
		5	1.42	1.46	4.2	2.1	1.45	1.61	4.6	2.5	1.48	1.77	5.1	2.9	1.61	2.05	5.9	3.7	1.79	2.43	7.0	5.0				
		6	1.17	1.17	2.8	1.0	1.32	1.41	3.4	1.4	1.38	1.59	3.8	1.7	1.42	1.75	4.2	2.0	1.50	1.97	4.7	2.5				
		7	1.02	1.02	2.1	0.6	1.11	1.12	2.3	0.7	1.14	1.24	2.5	0.9	1.29	1.53	3.1	1.2	1.35	1.71	3.5	1.5				
Medium	5	4	1.68	2.24	8.0	6.7	1.80	2.51	9.0	8.1	1.92	2.79	10.0	9.8	2.03	3.07	11.0	11.6	2.14	3.36	12.0	13.6				
		5	1.49	1.94	5.5	3.5	1.63	2.23	6.4	4.4	1.76	2.52	7.2	5.5	1.88	2.81	8.0	6.7	2.00	3.10	8.9	7.9				
		6	1.19	1.46	3.5	1.5	1.40	1.85	4.4	2.3	1.57	2.19	5.2	3.1	1.71	2.50	6.0	3.9	1.84	2.81	6.7	4.8				
		7	1.05	1.25	2.5	0.9	1.08	1.34	2.7	1.0	1.25	1.67	3.4	1.5	1.48	2.11	4.3	2.2	1.65	2.46	5.0	2.9				
	7	4	1.41	1.73	6.2	4.2	1.54	2.01	7.2	5.4	1.67	2.29	8.2	6.9	1.79	2.58	9.2	8.4	1.91	2.87	10.3	10.2				
		5	1.20	1.41	4.0	2.0	1.33	1.67	4.8	2.6	1.48	1.98	5.7	3.6	1.62	2.29	6.5	4.6	1.75	2.59	7.4	5.7				
		6	1.04	1.15	2.7	1.0	1.13	1.36	3.2	1.3	1.21	1.54	3.7	1.7	1.41	1.92	4.6	2.4	1.56	2.26	5.4	3.3				
		7	0.99	1.07	2.2	0.7	1.01	1.16	2.4	0.8	1.03	1.25	2.6	0.9	1.08	1.39	2.8	1.1	1.29	1.80	3.7	1.7				
	9	4	1.21	1.32	4.7	2.6	1.24	1.45	5.2	3.0	1.39	1.75	6.3	4.2	1.53	2.02	8.2	5.5	1.65	2.34	8.4	7.0				
		5	1.12	1.16	3.3	1.4	1.16	1.30	3.7	1.7	1.19	1.43	4.1	2.0	1.32	1.70	4.9	2.7	1.47	2.03	5.8	3.7				
		6	0.96	0.96	2.3	0.7	1.00	1.05	2.5	0.8	1.08	1.25	3.0	1.1	1.13	1.40	3.3	1.4	1.21	1.60	3.8	1.8				
		7	0.89	0.89	1.8	0.5	0.95	0.98	2.0	0.6	0.96	1.07	2.2	0.7	0.98	1.16	2.4	0.8	1.02	1.28	2.6	0.9				
Low	5	4	1.43	1.93	6.9	5.1	1.53	2.16	7.7	6.2	1.63	2.40	8.6	7.5	1.73	2.64	9.4	8.9	1.82	2.89	10.3	10.4				
		5	1.26	1.65	4.7	2.6	1.38	1.91	5.5	3.4	1.50	2.16	6.2	4.2	1.61	2.42	6.9	5.1	1.71	2.67	7.6	6.1				
		6	0.96	1.17	2.8	1.0	1.16	1.54	3.7	1.7	1.32	1.86	4.4	2.3	1.45	2.14	5.1	3.0	1.57	2.42	5.8	3.7				
		7	0.92	1.11	2.3	0.7	0.94	1.19	2.4	0.8	0.96	1.27	2.6	0.9	1.22	1.74	3.6	1.6	1.39	2.09	4.3	2.2				
	7	4	1.19	1.49	5.3	3.2	1.31	1.73	6.2	4.2	1.42	1.98	7.1	5.3	1.52	2.22	7.9	6.5	1.63	2.47	8.8	7.8				
		5	1.00	1.17	3.4	1.4	1.11	1.41	4.0	2.0	1.26	1.70	4.9	2.7	1.38	1.97	5.6	3.5	1.49	2.23	6.4	4.4				
		6	1.01	0.90	2.4	0.8	0.92	1.09	2.6	0.9	0.95	1.20	2.9</td													

SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*V series

مدل صبا / دو لوله

Speed Mode		*06 (600 CFM)																					
		Entering Water Temperature °C		Entering Air Temperature																			
				DB 24°C				DB 25°C				DB 26°C				DB 27°C				DB 28°C			
				RH 50				RH 50				RH 50				RH 50				RH 50			
		Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop	Sensible Cooling	Total Cooling	Water Flowrate	Water Pressure Drop		
		kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa		
High	5	4	3.93	5.23	18.7	42.9	4.17	5.79	20.7	51.2	4.40	6.37	22.8	60.5	4.63	6.96	24.9	70.6	4.86	7.57	27.0	81.8	
		5	3.66	4.79	13.7	24.7	3.91	5.36	15.3	30.0	4.16	5.94	17.0	36.0	4.40	6.54	18.7	42.5	4.64	7.16	20.5	50.0	
		6	3.35	4.30	10.3	14.8	3.63	4.89	11.6	18.5	3.89	5.49	13.1	22.7	4.14	6.09	14.5	27.2	4.39	6.71	16.0	32.2	
		7	2.99	3.75	7.7	8.8	3.30	4.36	8.9	11.5	3.59	4.98	10.2	14.5	3.89	5.60	11.4	17.8	4.12	6.23	12.7	21.5	
	7	4	3.38	4.17	14.9	28.4	3.64	4.74	17.0	35.5	3.89	5.32	19.0	43.4	4.13	5.92	21.2	52.5	4.37	6.53	23.3	62.3	
		5	3.06	3.68	10.5	15.3	3.34	4.27	12.2	19.8	3.61	4.86	13.9	25.0	3.87	5.47	15.6	30.7	4.12	6.08	17.4	37.0	
		6	2.76	3.22	7.7	8.7	3.00	3.73	8.9	11.4	3.30	4.35	10.4	14.9	3.58	4.97	11.9	18.8	3.84	5.60	13.4	23.1	
		7	2.64	3.00	6.1	5.9	2.70	3.26	6.7	6.8	2.93	3.77	7.7	8.8	3.25	4.42	9.0	11.6	3.54	5.08	10.4	14.9	
	9	4	2.83	3.10	11.1	16.6	3.06	3.61	12.9	21.7	3.33	4.20	15.0	28.4	3.59	4.80	17.2	35.8	3.84	5.41	19.4	44.2	
		5	2.73	2.91	8.3	10.0	2.77	3.17	9.1	11.6	3.00	3.69	10.6	15.2	3.29	4.30	12.3	19.9	3.56	4.93	14.1	25.4	
		6	2.62	2.71	6.5	6.3	2.66	2.97	7.1	7.5	2.71	3.23	7.7	8.7	2.93	3.74	8.9	11.3	3.24	4.39	10.5	14.9	
		7	2.47	2.47	5.1	4.1	2.54	2.75	5.6	5.0	2.60	3.02	6.2	5.9	2.65	3.29	6.7	6.8	2.86	3.78	7.7	8.7	
Medium	5	4	3.46	4.66	16.7	34.9	3.67	5.16	18.4	41.7	3.88	5.67	20.3	49.2	4.09	6.20	22.1	57.5	4.29	6.74	24.1	66.6	
		5	3.23	4.28	12.2	20.2	3.45	4.78	13.7	24.6	3.67	5.30	15.2	29.4	3.89	5.84	16.7	34.9	4.10	6.38	18.2	40.8	
		6	2.96	3.85	9.2	12.1	3.21	4.37	10.4	15.1	3.44	4.90	11.7	18.6	3.67	5.44	13.0	22.3	3.89	5.99	14.3	26.4	
		7	2.65	3.35	6.8	7.2	2.92	3.90	8.0	9.4	3.18	4.46	9.1	11.9	3.42	5.01	10.2	14.7	3.66	5.58	11.4	17.7	
	7	4	2.98	3.73	13.3	23.2	3.21	4.23	15.1	29.0	3.43	4.75	17.0	35.7	3.64	5.28	18.9	42.9	3.85	5.82	20.8	50.9	
		5	2.71	3.29	9.4	12.6	2.96	3.82	10.9	16.3	3.19	4.35	12.4	20.5	3.42	4.88	14.0	25.2	3.64	5.43	15.5	30.3	
		6	2.40	2.83	6.7	6.9	2.66	3.34	8.0	9.3	2.92	3.90	9.3	12.2	3.17	4.45	10.6	15.4	3.41	5.01	12.0	19.1	
		7	2.30	2.63	5.4	4.7	2.35	2.87	5.9	5.4	2.60	3.38	6.9	7.2	2.88	3.96	8.1	9.6	3.14	4.55	9.3	12.2	
	9	4	2.46	2.73	9.8	13.3	2.70	3.23	11.6	17.8	2.94	3.76	13.4	23.3	3.17	4.29	15.4	29.4	3.39	4.84	17.3	36.4	
		5	2.38	2.56	7.3	8.0	2.41	2.79	8.0	9.3	2.65	3.30	9.5	12.5	2.91	3.85	11.0	16.4	3.15	4.41	12.6	20.8	
		6	2.28	2.38	5.7	5.1	2.32	2.61	6.2	6.0	2.36	2.84	6.8	6.9	2.60	3.36	8.0	9.3	2.87	3.94	9.4	12.4	
		7	2.17	2.15	4.4	3.3	2.21	2.42	4.9	4.0	2.26	2.66	5.4	4.7	2.31	2.89	5.9	5.4	2.54	3.39	6.9	7.2	
Low	5	4	2.59	3.56	12.7	21.7	2.75	3.94	14.1	25.9	2.91	4.33	15.5	30.6	3.07	4.73	16.9	35.8	3.22	5.13	18.3	41.4	
		5	2.42	3.28	9.4	12.6	2.60	3.67	10.5	15.4	2.76	4.06	11.6	18.4	2.92	4.47	12.8	21.8	3.08	4.88	13.9	25.4	
		6	2.23	2.95	7.0	7.6	2.42	3.36	8.0	9.6	2.59	3.77	9.0	11.7	2.77	4.18	10.0	14.0	2.93	4.60	11.0	16.6	
		7	1.98	2.56	5.2	4.5	2.20	3.00	6.1	5.9	2.40	3.43	7.0	7.5	2.59	3.86	7.9	9.2	2.77	4.29	8.8	11.2	
	7	4	2.23	2.86	10.2	14.6	2.41	3.25	11.6	18.3	2.57	3.64	13.0	22.3	2.73	4.04</td							

SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*N series

مدل صبا / دو لوله

Speed Mode	Entering Water Temperature Difference °C	*10 (1000 CFM)																																								
		Entering Air Temperature										Leaving Air Temperature																														
		DB24°C			DB25°C			DB26°C			DB27°C			DB28°C			DB24°C			DB25°C			DB26°C			DB27°C			DB28°C													
		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50		RH 50																
High	4	5.87	7.61	27.2	15.6	6.26	8.50	30.3	18.9	6.64	9.40	33.6	22.6	7.01	10.33	36.9	26.6	7.38	11.29	40.3	31.2	4	7.19	9.34	33.3	25.0	7.65	10.39	37.1	30.2	8.10	11.47	41.1	35.9	8.54	12.58	44.9	42.4	8.97	13.72	49.0	49.3
	5	5.30	6.37	19.2	8.5	5.73	7.63	21.8	10.5	6.14	8.55	24.4	12.9	6.53	9.50	27.1	15.5	6.91	10.46	29.9	18.4	5	6.57	8.36	23.9	13.9	7.07	9.43	27.0	17.1	7.55	10.53	30.1	20.8	8.01	11.65	33.3	24.9	8.46	12.79	36.6	29.3
	6	4.63	5.71	13.6	4.6	5.13	6.67	15.9	6.0	5.58	7.62	18.2	7.6	6.01	8.60	20.5	9.4	6.41	9.57	22.8	11.4	6	5.87	7.29	17.4	7.9	6.42	8.39	20.0	10.1	6.94	9.52	22.7	12.6	7.43	10.65	25.4	15.4	7.90	11.81	28.1	18.4
	7	4.17	4.98	10.2	2.7	4.37	5.52	11.3	3.3	4.92	6.58	13.4	4.5	5.41	7.59	15.5	5.7	5.86	8.61	17.6	7.2	7	5.21	6.28	12.8	4.6	5.66	7.22	14.7	5.9	6.24	8.40	17.2	7.7	6.79	9.58	19.6	9.7	7.31	10.78	22.0	11.9
	4	4.96	5.93	21.2	9.9	5.39	6.82	24.4	12.7	5.80	7.74	27.7	15.9	6.19	8.67	31.0	19.4	6.58	9.63	34.4	23.3	4	6.13	7.33	26.2	16.1	6.63	8.40	30.0	20.6	7.11	9.49	33.9	25.4	7.57	10.60	37.9	30.8	8.02	11.74	42.0	36.9
	5	4.40	5.08	14.5	5.1	4.78	5.88	16.8	6.6	5.24	6.83	19.5	5.6	5.66	7.78	22.3	10.8	6.07	8.75	25.0	13.2	5	5.40	6.26	17.9	8.2	5.95	7.36	21.0	10.9	6.48	8.47	24.2	14.0	6.98	9.60	27.5	17.5	7.46	10.76	30.8	21.4
	6	4.14	4.65	11.1	3.1	4.26	5.08	12.1	3.7	4.56	5.78	13.8	4.6	5.06	6.79	16.2	6.1	5.51	7.79	18.6	7.8	6	5.14	5.81	13.8	5.2	5.26	6.31	15.0	6.0	5.76	7.35	17.5	7.9	6.32	8.52	20.3	10.2	6.85	9.71	23.2	12.9
	7	3.82	4.15	8.5	2.0	3.98	4.62	9.4	2.4	4.11	5.07	10.4	2.8	4.31	5.63	11.5	3.3	4.87	6.74	13.8	4.6	7	4.82	5.31	10.8	3.4	4.98	5.83	11.9	4.0	5.12	6.35	13.0	4.6	5.56	7.31	14.9	5.9	6.17	8.58	17.5	7.9
	4	4.41	4.68	16.7	6.4	4.47	5.08	18.2	7.5	4.88	5.95	21.3	9.9	5.31	6.90	24.7	12.8	5.72	7.87	28.2	16.1	4	5.39	5.73	20.5	10.3	5.48	6.26	22.4	12.1	6.02	7.36	26.3	16.0	6.53	8.49	30.4	20.7	7.01	9.63	34.5	25.8
	5	4.18	4.28	12.3	3.7	4.25	4.70	13.5	4.4	4.33	5.12	14.7	5.1	4.68	5.92	16.9	6.6	5.14	6.91	19.8	8.6	5	5.14	5.30	15.2	6.1	5.23	5.80	16.6	7.1	5.31	6.29	18.0	8.2	5.83	7.40	21.2	10.9	6.37	8.58	24.6	14.2
	6	3.83	3.83	9.1	2.2	3.99	4.27	10.2	2.7	4.71	4.10	11.2	3.2	4.18	5.13	12.3	3.7	4.47	5.84	13.9	4.7	6	4.83	4.83	11.5	3.7	4.95	5.35	12.8	4.5	5.06	5.86	14.0	5.2	5.16	6.35	15.2	6.0	5.64	7.41	17.7	7.9
	7	3.23	3.23	6.6	1.2	3.63	3.77	7.7	1.6	3.79	4.24	8.7	2.0	3.92	4.70	9.6	2.4	4.04	5.14	10.5	2.8	7	4.29	4.29	8.8	2.3	4.62	4.85	9.9	2.8	4.76	5.38	11.0	3.4	4.89	5.90	12.1	4.0	5.01	6.41	13.1	4.7
Medium	4	4.67	6.19	22.1	10.8	4.98	6.90	24.7	13.1	5.29	7.64	27.3	15.7	5.59	8.39	30.0	18.5	5.89	9.16	32.7	21.6	4	5.69	7.55	27.0	17.2	6.06	8.40	30.0	20.7	6.42	9.27	33.1	24.7	6.77	10.16	36.3	29.0	7.12	11.08	39.6	33.8
	5	4.23	5.47	15.6	5.9	4.57	6.21	17.8	7.3	4.91	6.97	19.9	9.0	5.23	7.73	22.1	10.8	5.53	8.51	24.3	12.8	5	5.21	6.78	19.4	9.6	5.62	7.66	21.9	11.9	6.00	8.54	24.4	14.4	6.37	9.44	27.0	17.2	6.37	10.36	29.6	20.2
	6	3.67	4.60	11.0	3.1	4.09	5.42	12.9	4.2	4.46	6.21	14.8	5.3	4.81	7.01	16.7	6.6	5.14	7.81	18.6	7.9	6	4.66	5.90	14.1	5.4	5.10	6.81	16.2	7.0	5.53	7.73	18.4	8.7	5.92	8.66	20.6	10.6	6.31	9.61	22.9	12.8
	7	3.20	3.86	7.9	1.7	3.43	4.38	8.9	2.2	3.91	5.31	10.8	3.1	4.32	6.17	12.6	4.0	4.70	7.03	14.3	5.0	7	4.01	4.90	10.0	3.0	4.49	5.83	11.9	4.0	4.98	6.83	13.9	5.3	5.42	7.79	15.9	6.7	5.84	8.77	17.9	8.3
	4	3.95</																																								

Performance Data / Heating

SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*V series

Speed Mode	Entering water temperature°C	*02 (200 CFM)								*03 (300 CFM)								*04 (400 CFM)																				
		Entering air temperature°C				Entering air temperature°C				Entering air temperature°C				Entering air temperature°C				Entering air temperature°C				Entering air temperature°C																
		20		22		20		22		20		22		20		22		20		22		20		22														
		capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop													
High	5	6.29	18.5	15.9	6.05	17.8	14.9	8.13	23.9	32.2	7.83	23.0	30.1	11.25	33.1	69.6	10.82	31.8	65.1	5	14.58	42.9	129.8	14.03	41.3	121.4	19.2	56.4	243.0	18.48	54.3	227.3	23.1	67.9	55.0	22.23	65.3	51.4
	10	5.9	8.7	4.2	5.67	8.3	4.0	7.73	11.3	8.8	7.42	10.9	8.2	10.73	15.8	19.1	10.31	15.1	17.8	10	13.95	20.5	35.7	13.4	19.7	33.3	18.38	27.0	66.9	17.66	25.9	62.4	21.91	32.2	14.9	21.05	30.9	13.9
	15	5.5	5.4	1.9	5.27	5.2	1.7	7.3	7.1	3.9	7	6.9	3.6	10.19	10.0	8.6	9.77	9.6	8.0	15	13.28	13.0	16.2	12.47	12.5	15.0	17.52	17.1	30.4	16.81	16.4	28.2	20.67	20.2	6.6	19.81	19.4	6.2
	5	4.04	11.8	7.8	3.80	11.1	7.0	5.27	15.3	15.9	4.97	14.5	14.4	7.3	21.3	34.6	6.89	20.1	31.2	5	9.48	27.6	64.8	8.95	26.1	58.5	12.5	36.4	121.4	11.8	34.4	109.7	14.96	43.5	27.2	14.1	41.1	24.5
	10	3.61	5.3	1.9	3.38	4.9	1.7	4.82	7.0	4.1	4.52	6.6	3.6	6.74	9.8	9.0	6.33	9.2	8.0	10	8.8	12.8	16.9	8.27	12.0	15.1	11.62	16.9	31.8	10.92	15.9	28.5	13.65	19.9	6.9	12.81	18.6	6.2
	15	3.12	3.0	0.7	2.87	2.8	0.6	4.31	4.2	1.7	4	3.9	1.4	6.11	5.9	3.7	5.69	5.5	3.3	15	8.04	7.8	7.1	7.5	7.3	6.3	10.65	10.3	13.5	9.94	9.6	12.0	12.24	11.9	2.8	11.37	11.0	2.5
	5	1.76	5.1	1.9	1.52	4.4	1.5	2.37	6.8	4.2	2.07	6.0	3.3	3.33	9.6	9.4	2.92	8.5	7.5	5	4.36	12.6	17.8	3.83	11.1	14.2	5.76	16.7	33.5	5.08	14.7	26.8	6.72	19.4	7.2	5.89	17.0	5.7
	10	0.99	1.4	0.2	0.83	1.2	0.2	1.71	2.5	0.7	1.33	1.9	0.5	2.58	3.7	1.8	2.13	3.1	1.3	10	3.48	5.0	3.6	2.92	4.2	2.6	4.68	6.8	6.9	3.94	5.7	5.1	5.03	7.3	1.3	4.09	5.9	0.9
	15	0.67	0.6	0.1	0.49	0.5	0.04	0.91	0.9	0.1	0.68	0.6	0.1	1.23	1.2	0.2	0.92	0.9	0.1	15	2.06	2.0	0.7	1.16	1.1	0.3	3.11	3.0	1.7	1.99	1.9	0.8	1.96	1.9	0.1	1.45	1.4	0.1
Medium	5	5.59	16.4	13.0	5.37	15.8	12.1	6.61	19.4	22.3	6.35	18.7	20.9	10.11	29.7	57.7	9.73	28.6	53.9	5	12.77	37.5	102.8	12.29	36.1	96.2	15.67	46.1	170.0	15.08	44.3	159.0	18.15	53.4	36.0	17.47	51.3	33.6
	10	5.26	7.7	3.5	5.05	7.4	3.2	6.3	9.2	6.1	6.05	8.9	5.7	9.66	14.2	15.8	9.28	13.6	14.8	10	12.24	18.0	28.4	11.76	17.3	26.5	15.05	22.1	47.1	14.46	21.2	43.9	17.29	25.4	9.8	16.6	24.4	9.2
	15	4.91	4.8	1.5	4.70	4.6	1.4	5.97	5.8	2.7	5.72	5.6	2.5	9.19	9.0	7.2	8.81	8.6	6.6	15	11.68	11.4	12.9	11.2	11.0	12.0	14.38	14.1	21.5	13.8	13.5	19.9	16.37	16.0	4.4	15.69	15.3	4.1
	5	3.59	10.5	6.3	3.39	9.9	5.7	4.28	12.5	11.1	4.04	11.8	10.0	6.57	19.1	28.7	6.2	18.1	25.9	5	8.32	24.2	51.4	7.85	22.9	46.4	10.22	29.8	85.1	9.65	28.1	76.9	11.77	34.3	17.8	11.1	32.4	16.1
	10	3.22	4.7	1.6	3.01	4.4	1.4	3.94	5.7	2.8	3.69	5.4	2.5	6.08	8.8	7.5	5.71	8.3	6.7	10	7.74	11.3	13.5	7.27	10.6	12.1	9.54	13.9	22.5	8.97	13.1	20.2	10.81	15.7	4.6	10.15	14.8	4.1
	15	2.78	2.7	0.6	2.56	2.5	0.5	3.53	3.4	2.2	3.28	3.2	1.0	5.52	5.4	3.1	5.14	5.0	2.8	15	7.09	6.9	5.7	6.61	6.4	5.1	8.78	8.5	9.6	8.2	8.0	8.5	9.73	9.4	1.9	9.05	8.8	1.7
	5	1.57	4.5	1.6	1.36	3.9	1.2	1.93	5.6	3.0	1.69	4.9	2.3	3	8.7	7.8	2.64	7.6	6.2	10	3.83	11.1	14.2	3.37	9.8	11.3	4.73	13.7	23.7	4.17	12.1	19.0	5.32	15.4	4.8	4.67	13.5	3.8
	10	0.93	1.3	0.2	0.78	1.1	0.1	1.37	2.0	0.5	0.99	1.4	0.3	2.33	3.4	1.5	1.92	2.8	1.1	10	3.07	4.4	2.9	2.58	3.7	2.1	3.86	5.6	5.0	3.26	4.7	3.7	3.98	5.8	0.9	3.21	4.6	0.6
	15	0.63	0.6	0.1	0.47	0.5	0.0	0.82	0.8	0.1	0.61	0.6	0.1	1.17	1.1	0.2	0.87	0.8	0.1	15	1.46	1.4	0.4	1.09	1.0	0.2	2.55	2.5	1.2	1.32	1.3	0.4	1.77	1.7	0.1	1.32	76.1	0.1
Low	5	4.79	14.1	9.9	4.60	13.5	9.2	5.59	16.4	16.6	5.38	15.8	15.6	8.79																								

Electrical Data

SABA Version / 2Pipe
AFF-S/*V series

speed Mode	Entering water temperature°C	Water temperature difference°C	*12 (1200 CFM)					
			Entering air temperature°C					
			20			22		
			capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop	capacity	Flow Rate	Water Pressure Drop
High	80	l/min	kPa	kW	kW	l/min	kPa	
		5	27.82	81.8	85.5	26.78	78.7	80.0
		10	26.44	38.8	23.2	25.4	37.3	21.7
	60	15	25	24.4	10.4	23.96	23.4	9.6
		5	18.02	52.5	42.3	17.01	49.6	38.2
		10	16.53	24.1	10.8	15.51	22.6	9.7
Medium	40	15	14.89	14.4	4.5	13.86	13.4	3.9
		5	8.15	23.6	11.3	7.16	20.7	9.0
		10	6.25	9.0	2.1	5.16	7.5	1.5
	80	15	2.28	2.2	0.2	1.68	1.6	0.1
		5	21.72	63.8	55.3	20.9	61.4	51.7
		10	20.72	30.4	15.1	19.9	29.2	14.1
Low	60	15	19.66	19.2	6.8	18.85	18.4	6.3
		5	14.1	41.1	27.5	13.3	38.8	24.8
		10	13	18.9	7.1	12.2	17.8	6.4
	40	15	11.77	11.4	2.9	10.96	10.6	2.6
		5	6.42	18.5	7.4	5.63	16.3	5.9
		10	4.94	7.1	1.4	4.07	5.9	1.0
	80	15	2.06	2.0	0.2	1.53	1.5	0.1
		5	15.75	46.3	31.4	15.15	44.5	29.3
		10	15.09	22.2	8.7	14.5	21.3	8.1
	60	15	14.39	14.1	3.9	13.8	13.5	3.7
		5	10.25	29.9	15.7	9.67	28.2	14.1
		10	9.52	13.9	4.1	8.94	13.0	3.7
	40	15	8.67	8.4	1.7	8.08	7.8	1.5
		5	4.7	13.6	4.3	4.13	11.9	3.4
		10	3.62	5.2	0.8	2.94	4.3	0.6
		15	1.77	1.7	0.1	1.34	1.3	0.1

At Sea Level
Interpolation is Allowed
Extrapolation is not Allowed Please Contact Engineering Office

مدل صبا / دو لوله

SABA Version / 2Pipe

مدل صبا / دو لوله

MODEL	AFF-S/						
	02/V	03/V	04/V	06/V	08/V	10/V	12/V
power supply	220/1/50						
insulation class	B						
protection class	IP20						
rated power(w)	25	29	34	44	71	82	95
operating power(w)	20	23.2	27.2	35.2	56.8	65.6	76
rated current(A)	0.19	0.22	0.26	0.33	0.54	0.62	0.72
operating current(A)	0.15	0.18	0.21	0.26	0.43	0.50	0.58

#at high-speed mode

Sound Data

SABA Version / 2Pipe

مدل صبا / دو لوله

Sound pressure level (dbA)	fan speed	Fan Coil Model AFF-S/					
		02/V	03/V	04/V	06/V	08/V	10/V
high	38	40	39	39	44	46	49
med	34	33	35	35	38	40	39
low	29	29	31	29	33	32	32


sound pressure level is measured at 1m distance.

Operating limit


operating Limit	
Min. inlet water temperature	5°C
Max. inlet water temperature	90°C
Max. water side pressure	16 bar
Max. Inlet air Temperature	40°C

TYPE OF WIRING FAN COILS

floor type fan coil with single stage thermostat



floor type fan coil without thermostat



Given

Required total Cooling load: 4.7 kw

Required sensible Cooling load: 2.5 kw

Inlet water temperature: 5°C

outlet water temperature: 10 °C

Air inlet temperature: 28°C

Altitude: 600m

At medium speed

Selection

In performance data, find a model that have the total and sensible cooling loads in the given situation.

Model AFF-S/04/V (400 cfm) (PG.15)

Total cooling capacity: 4.91 kw > required cooling capacity (4.7 kw)

Sensible cooling capacity: 3.17 kw > required sensible capacity (2.5 kw)

Now correct the loads for altitude

CF1 Altitude correction factor for total load

CF2 Altitude correction factor for sensible load

Altitude correction factor at 600 m from table (PG.24)

CF1=0.98

CF2=0.93

SO

$$Q_{actual/total} = CF1 \times Q_{total}$$

$$Q_{actual/total} = 0.98 \times 4.91$$

$$Q_{actual/total} = 4.8 \text{ kw}$$

$$Q_{actual/ sensible} = CF2 \times Q_{sensible}$$

$$Q_{actual/ sensible} = 0.93 \times 3.17$$

$$Q_{actual/ sensible} = 2.95 \text{ kw}$$

So, the selected model satisfies the load requirements.
If the capacity is lower than required, check these steps for next model.

اطلاعات داده شده

بار کل سرمایشی : 4.7 کیلووات

بار محسوس سرمایشی : 2.5 کیلووات

دمای هوای ورودی: 28 درجه سانتی گراد

دمای آب ورودی : 5 درجه سانتی گراد

دمای آب خروجی : 10 درجه سانتی گراد

ارتفاع از سطح دریا: 600 متر

در دور متوسط

انتخاب فن کویل

با مراجعه به جداول عملکردی، در مدل‌های مختلف، با توجه به شرایط ورودی، نزدیکترین مدلی که توانایی تامین بار کل و محسوس سرمایشی را دارد می‌باشد به عنوان انتخاب اولیه در نظر می‌گیرم.

مدل ۴۰۰ (صفحه ۱۵) با داشتن ظرفیت سرمایشی کل ۳.۱۷ کیلووات و ظرفیت محسوس ۰.۹۸ کیلووات در شرایط داده شده انتخاب مناسبی خواهد بود.

ظرفیت‌ها در جداول برای سطح دریا محاسبه شده است. لذا لازم است مقادیر با توجه به ارتفاع تصحیح شوند.
ضرایب تصحیح ارتفاع از جدول صفحه ۲۴ به دست می‌آیند.

ضریب اصلاح ارتفاع برای بار کل: CF1

ضریب اصلاح ارتفاع برای بار محسوس: CF2

$$CF1 = 0.98$$

$$CF2 = 0.93$$

پس از تعیین ضریب تصحیح، مقدار جدید ظرفیت مدل انتخاب شده به دست خواهد آمد:

$$Q_{کل} = CF1 \times Q_{واقعی(کل)}$$

$$Q_{کل} = 0.98 \times 4.91$$

$$Q_{کل} = 4.8 \text{ kw}$$

$$Q_{محسوس} = CF2 \times Q_{واقعی(محسوس)}$$

$$Q_{محسوس} = 0.93 \times 3.17$$

$$Q_{محسوس} = 2.95 \text{ kw}$$

بنابراین مدل انتخاب شده توانایی تامین سرمایش مورد نیاز را دارد. اگر ظرفیت کمتر از حد مورد نیاز است، این مراحل را برای مدل با جریان هوای اسمی بالاتر بررسی کنید.


Correction factors

Altitude correction factors

Altitude (m)	CF1	CF2
300	0.99	0.96
600	0.98	0.93
900	0.97	0.89
1220	0.96	0.86
1520	0.94	0.83
1830	0.92	0.8


CF1 : Altitude correction factor for total load

CF2 : Altitude correction factor for sensible load



اروند
تیویه

فراتر از آسایش



ARVAND



www.arvandcorp.com

"ARVAND Co. reserves the right to revise and make changes in design and construction of any product at any time without notice."